



ТЕХМОС-1

ТУ У 24.5-30309233-014:2009

Високоєфективний засіб для видалення дорожнього бруду (оливи, мазут, комахи, пил, пісок та ін.) з поверхонь контейнерів, вагонів, кузовів легкових і вантажних автомобілів, рефрижераторів, суден і т.п.

«ТЕХМОС-1» - утворює стійку активну піну, відмінно видаляє всі види забруднень, але щадний до лакофарбових покриттів, алюмінієвих і хромованих деталей, скла, гумових ущільнювачів (за рахунок більш низької лужності).

Піна «ТЕХМОС-1» більш щадна і по відношенню до рук обслуговуючого персоналу.

- **Застосування:**

1. Автоматична («безконтактна мийка»):

Розчинити у воді у співвідношенні від **1:3** до **1:10** (в залежності від ступеня забруднення транспортного засобу і жорсткості води).

Залити розчин у піногенератор, подати під тиском воду або повітря (залежно від типу піногенератора), нанести спінений розчин на транспортний засіб.

Витримати піну **3-5 хв.**, після чого змити водою під тиском і висушити (втерти) поверхню транспортного засобу.

2. Ручне миття:

Розчинити у воді у співвідношенні від **1:10** до **1:30** (в залежності від ступеня забруднення транспортного засобу і жорсткості води).

Нанести розчин на губку (м'яку щітку) та вимити транспортний засіб звичайним способом вручну. Промити транспортний засіб чистою водою і висушити.

- **Вимоги техніки безпеки:**
Обережно!

Засіб має лужну реакцію і при потраплянні на шкіру викликає подразнення.

При потраплянні в очі викликає виражене подразнення.

Після роботи ретельно вимити руки. Використовувати неопренові рукавиці та захисні окуляри.

При потраплянні на шкіру: зняти забруднений одяг, шкіру промити великою кількістю води з милом.

При потраплянні в очі: негайно обережно промити очі водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо Ви ними користуєтесь, і якщо це легко зробити. Продовжити промивати очі.

При виникненні подразнення звернутися за медичною допомогою.