



EMOL-O-CUT 214

масляная (не смешиваемая с водой) СОЖ

EMOL-O-CUT 214 представляет собой не содержащую хлор масляную СОЖ.
Рекомендуется к применению при глубоком сверлении легированных и нелегированных сталей.

Характеристики / Преимущества:

- специальная разработка для операции «глубокое сверление»
- специальные добавки для снижения образования масляного тумана
- оптимальная (и при этом высокая) концентрация EP-присадок обеспечивает высокое качество обработанной поверхности и увеличивает стойкость режущего инструмента

Технические характеристики:

Внешний вид	Плотность при 15 °C [кг/м³]	Кинематическая вязкость при 40 °C [мм²/с]	Температура вспышки [°C]	Коррозия меди (3 ч / 100 °C)
оптически прозрачная жидкость желтого цвета	869	11	160	4b (Korrosion)

Обрабатываемые материалы	Легированные стали	Нелегированные стали	Литье	Алюминий	Цветные металлы
	+	+			

Применение:

Глубокое сверление, тяжело нагруженные операции механической обработки

Срок годности/ условия хранения:

24 Monate bei einer Temperatur von 5 °C bis 40 °C im geschlossenen Gebinde

24 месяца при температуре от 5 до 40 °C в герметичной упаковке

Комментарии:

Aufgrund der ausgewählten Rohstoffe können geringfügige Abweichungen in Farbe und Aussehen möglich sein. Diese haben jedoch keinen Einfluss auf die Funktionalität des Produktes.

Hinweise für den sicheren Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.