



EMOL-O-GRIND 160/6

МАСЛО ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ

- СОСТАВ:** сольвент рафинаты минерального масла, антиоксиданты, присадки, улучшающие смачиваемость, ингибиторы коррозии и полярные присадки, улучшающие параметры шлифования.
- ПРИМЕНЕНИЕ:** Масло применяется в неразбавленном виде в качестве смазочно-охлаждающей жидкости при абразивной обработке изделий из инструментальных сталей и твердых сплавов.
- Высокие моющие и смачивающие свойства;**
Обеспечивает снижение выделяемого в зоне резания тепла;
Обеспечивает стойкость абразивного инструмента;
Обеспечивает сохранение твердой структуры обрабатываемого материала даже при высокопроизводительных процессах;
Антиоксиданты обеспечивают возможность длительной эксплуатации масла даже при температурах (масла) до 50 °C
- ХАРАКТЕРИСТИКИ:**
- | | |
|--|------------------------|
| Плотность при 20 °C: | 0,89 г/см ³ |
| Кинематическая вязкость при 40 °C: | 9,5 мм ² /с |
| Температура вспышки (COC/DIN EN ISO 2592): | 144 °C |
| Температура застывания: | < -10 °C |
- УКАЗАНИЯ:** Продукт содержит минеральное масло. Запрещается сливать в канализацию или открытые водоемы.