

**ML – 5890/1**

масляная (не смешиваемая с водой) технологическая смазка

ML – 5890/1 – масляная, содержащая хлор, технологическая смазка, предназначенная для механической и деформационной обработки легированных и нелегированных сталей, алюминия и цветных металлов.

Специально подобранные смазывающие компоненты обеспечивают высокую производительность технологического процесса.

Особенности / Преимущества:

- специально разработанная высокопроизводительная смазка
- в состав входят EP-присадки, обеспечивающие стойкость инструмента и высокое качество обработанной поверхности
- хорошие показатели при деформационной обработке
- прекрасные смазывающие свойства

Технические характеристики:

Внешний вид	Плотность при 15 °C [kg/m ³]	Кинематическая вязкость 40 °C [mm ² /s]	Температура вспышки СОС [°C]	Коррозионное воздействие на медь (3 h / 100 °C)
коричневый	1070	65	> 200	1a (leichte Anlauffarben)

Обрабатываемые материалы	Легированная сталь Нелегированная сталь		Литье	Алюминий	Цветные металлы
	+	+		+	+

Применение:

Рекомендована для деформационной обработки

Минимальный срок и условия хранения:

12 месяцев при температуре от 5 °C до 40 °C в закрытых емкостях

Примечания:

Возможны изменения цвета разных партий. При этом технико-эксплуатационные свойства остаются без изменений.

Рекомендации по безопасному обращению возможно найти в паспорте безопасности.