

**ML – 5890/1**

технологічне мастило, що не змішується з водою

ML – 5890/1 – масляне технологічне мастило, що містить хлор. Призначене для деформаційної обробки легованих та нелегованих сталей, алюмінію та кольорових металів.

Спеціально підібрані змащувальні компоненти забезпечують високу продуктивність технологічного процесу.

Особливості / Переваги:

- спеціально розроблене високопродуктивне мастило
- до складу входять EP-присадки, що забезпечують високу стійкість інструменту та якість обробленої поверхні
- хороші показники при деформаційній обробки
- чудові змащувальні характеристики

Технічні характеристики:

Зовнішній вигляд	Густина за 15 °C [kg/m ³]	Кінематична в'язкість 40 °C [mm ² /s]	Температура спалаху СОС [°C]	Корозійний вплив на мідь (3 h / 100 °C)
коричневий	1070	65	> 200	1a (leichte Anlauffarben)

Оброблювані матеріали	Легована сталь Нелегована сталь		Лиття	Алюміній	Кольорові метали
	+	+		+	+

Застосування:

Рекомендована для деформаційної обробки

Мінімальний термін та умови зберігання:

12 місяців за температури від 5 °C до 40 °C у закритих ємностях.

Примітки:

Різні партії продукту можуть відрізнятися кольором. Про те техніко-експлуатаційні характеристики залишаються без змін.

Рекомендації по безпечному застосуванню можливо знайти у паспорті безпеки.