

ML LUBRICATION GMBH (Germany)
 D - 97424 Schweinfurt
 Представительство в СНГ
 Fax ++00 375 17 218 17 96/ 287 07 61
<http://www.ml-lubrication.com>



EMOL® -O-CUT 202 E/25

КОНЦЕНТРАТ НАПІВСИНТЕТИЧНОЇ ЗМАЩУВАЛЬНА ОХОЛОДЖУЮЧОЇ РІДИНИ (ЗОР)

Склад: добірні, з низьким вмістом ароматичних вуглеводнів, сольвентафінати мінеральної оливи, продукти розпаду борної кислоти, аніонні та неіоногенні ПАВ, інгібітори корозії.

Фізико-хімічні характеристики:

густина за температури 20 °C:	987 кг/м ³
в'язкість за температури 20 °C:	170,0 мм ² /с
температура застигання:	< -10 °C
вміст мінеральної оливи:	близько 40,0 %, мас
pH- 3 % емульсії:	9,1
Захист від корозії:	
DIN 51360/I, 3 % емульсія:	R0/S0 – корозія відсутня
DIN 51360/II, 4 %-ная емульсія:	O/O – корозія відсутня
Фактор рефрактометра:	1,0 % на ° Брікса

Застосування: **Універсальне застосування для більшості технологічних операцій.**
Рекомендована концентрація застосування робочого розчину - 4 %.
Рекомендован для обробки сталей, легованих сталей та алюмінія.
 Концентрат утворює з водою твердістю до 30 °dH (або до 10,7 мг-екв/літр) стабільні тонкодисперсні емульсії, що мають гарні змачиваючі властивості, відмінні охолоджуючі та миючі властивості.
 Робочий розчин не схилен до піноутворення.
 Впродовж тривалого терміну експлуатації сохрняє високі техніко-експлуатаційні властивості. Сійкий до впливу мікроорганізмів.