



Hafenstraße 15  
D - 97424 Schweinfurt  
Tel. ++49 +9721 6595 - 0  
Fax ++49 +9721 6595 - 65  
<http://www.ml-lubrication.com>

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в СНГ  
Минск, Независимости проспект 185, офис 15  
телефакс: 218 17 96 / 287 07 61



## **ML - 6094**

Олива для шліфування зубчатих коліс, шестерень та валів

**Склад:** комбінація з сольвент-рафінатів мінеральної оливи з низьким вмістом ароматичних вуглеводнів, полярних присадок для поліпшення змащувальної здатності, протизадирні присадки, що містять сірку та фосфор, інгібітори корозії, антиоксиданти.

### **Технічні параметри:**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| зовнішній вигляд:                   | прозора рідина світло-жовтого кольору                |
| густина за 20 °C:                   | 845 кг/м <sup>3</sup> (835 – 860 кг/м <sup>3</sup> ) |
| в'язкість за 40 °C:                 | 9,35 мм <sup>2</sup> /с                              |
| температура застигання:             | < -10 °C   |
| температура спалаху СОС (ISO 2592): | не менш ніж 170 °C                                   |

**Застосування:** шліфувальна олива для обробки зубчатих коліс, шестерень та валів

**Примітки:** термін зберігання не менш ніж 12 місяців при температурі від -10 °C до +60 °C

Клас небезпеки для водного середовища WGK 1.