

КОНЦЕНТРАТ НАПІВСИНТЕТИЧНОЇ ЗМАЩУВАЛЬНА-ОХОЛОДЖУЮЧОЇ РІДИНИ (ЗОР) З ДОДАВАННЯМ EP-ПРИСАДОК ML 40 POWER



- Застосовується у вигляді 4-5 % водного розчину для обробки високоміцних сталей: високоміцні середньовуглецеві низьколеговані сталі (напр. 30ХГСА); мартенситно - старіючі сталі (напр. Н18К9М5Т); TRIP steel и TRIP assisted steel;
- Концентрат виготовлено згідно ТУ У 20.5-37439067-006:2019 по технології та виключно із високоякісних емульгаторів та функціональних присадок виробництва ML Lubrication GmbH (ФРГ);
- При значно меншій вартості відповідає оригінальному продукту EMOL-O-CUT 202 E/24. Основні конкуренти: Blaser Blasocut 4000 Strong;
- Концентрат та його водний розчин згідно висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/3038 є безпечним для здоров'я. Клас небезпеки — 4;
- Для приготування робочого розчину варто використовувати воду жорсткістю від 10 °dH до 30 °dH. Можливе приготування як централізовано, так і безпосередньо в ємностях ЗОР обладнання;
- Високі змащувальні властивості, висока миюча та охолоджуюча властивість;
- Забезпечує гарантований захист від корозії технологічного обладнання, оснащення та оброблених деталей:
DIN 51360/II 5 %- емульсія: 0/0 - корозія відсутня
- **Типові властивості:**
Фактор рефрактометра – 1,1 % на 1 °Brix
Вміст мінеральних олів – близько 40%
рН 4% водного розчину (вода 20 °dH) – 9,4;
- Здійснення поточного контролю робочого розчину проводиться стандартними методами;
- Система менеджменту якості ТОВ «БАРКОР-ОЙЛ» відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001: 2015.