



КОНЦЕНТРАТ МІНЕРАЛЬНОЇ МАСТИЛЬНО-ХОЛОДИЛЬНОЇ РІДИНИ (МХР) З ДОДАВАННЯМ ЕР-ПРИСАДОК ML 70 POWER

- Застосовується у вигляді 5% водного розчину як універсальна МХР в процесах лезвийної та абразивної обробки корозійностійких сталей, жароміцних сталей та сплавів, матеріалів з високою твердістю та міцністю, сплавів на основі титану;
- Концентрат виготовлено по технології та виключно із високоякісних емульгаторів та функціональних присадок виробництва ML Lubrication GmbH (ФРН);
- Не містить борної кислоти та амінів;
- Основні конкуренти: Blaser Blasocut 4000 Strong, Blaser B-Cool 755, ZET-CHEMIE ZET-CUT 8404 F, Castrol Hysol RD;
- Концентрат та його водний розчин згідно висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/3038 є безпечним для здоров'я. Клас небезпеки — 4;
- Приготування проводиться шляхом простого перемішування холодної водопровідної води і концентрату. Можливе приготування як централізовано, так і безпосередньо в ємностях ЗОР обладнання. ML 70 Power утворює з водою жорсткістю від 10 °dH до 30 °dH стабільні розчини;
- Висока змащувальна властивість;
- Високий коефіцієнт шліфування;
- Не залишає масляного та жирного нальоту;
- Забезпечує гарантований захист від корозії технологічного обладнання, оснащення та оброблених деталей:
DIN 51360/II 5 %- емульсія: 0/0 - корозія відсутня

- Типові властивості:

Густина при (20± 2) °С, г/см ³	Вміст мінеральних олів, %	pH 5% водного розчину	Фактор рефрактометра
близько 0,91	близько 50	близько 9,7	1,0% на 1 ° Brix

- Здійснення поточного контролю робочого розчину проводиться стандартними методами;
- Система менеджменту якості ТОВ «БАРКОР-ОЙЛ» відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001: 2015.

Останнє оновлення: 07.02.2025



ТОВ «БАРКОР-ОЙЛ», 08500, Україна, Київська обл., м. Фастів, вул. Великоснітинська, 69
тел.: +38 050 101 77 02, +38 067 101 77 02, www.barcor.com.ua