РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ГАРТУВАЛЬНОЇ РІДИНИ «ВОДАГАРТ-3»

1. **Підготовка концентрату**
   Перед приготуванням робочого розчину концентрат ретельно перемішати до однорідного стану.

2. **Вимоги до води**
   Для приготування загартованої рідини (ЗЖ) рекомендується використовувати воду, очищену дистиляцією або зворотним осмосом.
   За відсутності такої можливості допускається використання води від регіонального постачальника.

3. **Рекомендована концентрація**
   У більшості випадків оптимальна концентрація ЗЖ становить **27%** робочого розчину (орієнтовний робочий діапазон: **25–30%**).

4. **Дозування (обов'язково за масою)**
   Дозування компонентів виконувати строго **за масою (за вагою)**.
   Приклад приготування:
   Для отримання **100 кг** 27% водного розчину використати **27 кг** концентрату та **73 кг** води.

5. **Контроль концентрації**
   Контроль концентрації робочого розчину виконувати **рефрактометром** згідно з **таблицею калібрування** для «ВОДАГАРТ-3» (наведено діапазон від **25%** до **30%**).



Формула перерахунку:
Концентрація, % = 5 × (показник рефрактометра) – 8
Останнє оновлення: 11.05.2026
Перевірено: 23.10.2026