ML LUBRICATION GMBH

Hafenstraße 15 • D-97424 Schweinfurt
Telefon: +49 9721 6595-0
Fax: +49 9721 6595-65
http://www.ml-lubrication.com

EMOL-O-HON 920 NV/S

оливна мастильно-холодильна рідина

EMOL-O-HON 920 NV/S — оливна мастильно-холодильна рідина (МХР) на основі мінеральної оливи, що не містить хлору. Готова до використання, не змішується з водою.

Спеціально розроблена для суперфінішної обробки деталей підшипників, зокрема роликів і кілець.
Також застосовується для хонінгування та шліфування легованих і вуглецевих сталей, чавуну, алюмінію та мідних сплавів.

Особливості/переваги:

- понад 20 років досвіду застосування в Україні;
- відмінний захист від корозії;
- не спричиняє зміни кольору оброблених деталей;
- низький вміст ароматичних сполук.

Характеристики:

Зовнішній вигляд	Густина 15 °C [kg/m³]	Кінематична в'язкість 40 °C [mm²/s]	Температура спалаху [°C]	Корозія мідної пластинки (3 h / 100 °C)
жовта, прозора	813	2,6	108	1a (незначне потемніння)

Оброблювані матеріали	Леговані сталі	Вуглецеві сталі	Чавун	Алюміній	Мідь та її сплави
	+	+	+	+	+

Застосування:

- хонінгування, зокрема довгоходове, із застосуванням хонінгувальних брусків, що містять або не містять сірку;
- суперфінішна обробка роликів і кілець підшипників;
- шліфування кульок підшипників абразивним інструментом на керамічній зв'язці.

Термін та умови зберігання:
24 місяці за температури від +5 °C до +40 °C у нерозкритій заводській тарі.
Зауваження:
Можливі незначні відмінності в кольорі та зовнішньому вигляді продукту, зумовлені особливостями використаної сировини. Це не впливає на його функціональні властивості.
Інформацію щодо безпечного поводження з продуктом наведено в паспорті безпеки.
Для отримання додаткової інформації про продукт звертайтеся до представника або виробника.
Представник в Україні:
ТОВ «БАРКОР-ОЙЛ»
ЄДРПОУ: 37439067
+380 66 000 4231
viktor.butov@barcor.com.ua

Останнє оновлення 16.11.2026

Інформація, наведена в цьому технічному описі, має рекомендаційний характер і не створює юридичних зобов'язань. Зазначені технічні характеристики є типовими значеннями та не становлять специфікації продукту. ML LUBRICATION GmbH залишає за собою право змінювати зміст документа без попереднього повідомлення.
Україномовну версію підготовлено на основі оригінального технічного опису (Technical Data Sheet) ML LUBRICATION GmbH від 18.04.2016 з урахуванням термінології та практики застосування продукту в Україні.